

Gotero pinchado

DIA



DESCRIPCIÓN

El gotero autocompensante está compuesto de una membrana central que actúa sobre la vía de salida, estrangulando la sección al aumentar la presión. Fácil de desmontar para facilitar la limpieza en caso de ser necesario.

APLICACIONES

El gotero autocompensante DIA es especialmente útil cuando se requiere un caudal uniforme en un terreno irregular.

MATERIALES

Los goteros autocompensante DIA están fabricados en polipropileno con estabilizador a los rayos UV, la base del gotero es de color negro y la tapa de diferentes colores para identificar el caudal (4l/h color verde y 8l/h color azul).

Este material es capaz de garantizar la durabilidad y resistencia en el tiempo contra los elementos y contra los fenómenos de corrosión debido a la fertirrigación.

Membrana de silicona, mantiene la flexibilidad necesaria, incluso en condiciones de funcionamiento extremas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Campo de autocompensación para goteros de 4 l/h y de 8 l/h de 0,5bar a 2bar

Variación máxima con respecto a la capacidad normal de $\pm 7,5\%$.

Conexión para microtubo $\varnothing 3,5 \times 6$.

Salida para alojar un colector de 2 o de 4 vías.





DIN



DESCRIPCIÓN

El gotero turbulento DIN está compuesto de un cilindro integrado donde se aloja el laberinto del gotero.

Fácilmente extraíble, lo que permite una limpieza rápida cuando sea necesario.

APLICACIONES

Indicado donde hay agua particularmente filtrada, en un terreno llano, y donde no es necesario el uso de goteros autocompensantes.

MATERIALES

Los goteros turbulentos DIN están fabricados en polipropileno con estabilizador a los rayos UV, la base del gotero es de color negro y la tapa de diferentes colores para identificar el caudal

Este material es capaz de garantizar la durabilidad y resistencia en el tiempo contra los elementos y contra los fenómenos de corrosión debido a la fertirrigación. Hecho de un material suave que garantiza una perfecta adherencia a las paredes del gotero, con diferentes colores para identificar el caudal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Paso por el laberinto de grandes secciones con el mínimo riesgo de obstrucción.

Presión de trabajo 0,5 bar a 2 bar

Conexión para microtubo $\varnothing$ 3,5x6.

Salida para alojar un colector de 2 o de 4 vías.

Disponible en las versiones: 4 l/h, de color verde, 8 l/h, de color azul, 16 l/h de color marrón

